



# Talha elétrica EUROLIFT BH Para áreas limpas e sem contaminantes



## EUROLIFT BH


### Talha de Cinta sintética

Talha elétrica de corrente com capacidade de 500 a 5.000Kg. Atenta às necessidades dos seus clientes, apresentamos um equipamento onde a higiene e a segurança são de extrema importância para uma produção de qualidade.



Explore as infinitas possibilidades quando você tem a força da cinta **Dyneema®**. Uma fibra 15 vezes mais resistente que o aço, mas leve o suficiente para flutuar na água.

\*consulte as opções de modelos.



### Para todos os tipos de indústrias

Aplicações personalizadas em uma ampla variedade de setores, como a indústria alimentícia, produtos químicos, as indústrias de precisão, indústria farmacêutica, indústrias eletrônicas e, na verdade, qualquer ambiente onde os contaminantes são um problema para a produção.

## Especificações e benefícios:

- **Dimensões reduzidas** e melhor aproveitamento de aproximação de gancho.
- **Dupla velocidade de elevação** para aproximação segura e ganho de produtividade.
- **Freio de elevação** de longa vida útil e baixa manutenção, não é necessário ajustes e regulagens.
- **Guia da cinta** para uma perfeita acomodação do sistema.
- **Fim de curso** de subida e decida como padrão em nosso equipamento.
- **Dispositivo contra sobrecarga** em toda linha BH.
- **Redutor** com engrenagens tratadas termicamente e banhadas a óleo, garantindo longevidade do sistema e baixo ruído.
- **Sistema de ventilação** especial "extra cooling", mais refrigeração para o motor de elevação.
- **Corpo de inox** disponível para alguns modelos.
- **Ampla gama de opções e acessórios:** customização para atender todos os requisitos do ambiente e operação.

